

BLF-Taste Konfigurieren

Um eine BLF-Taste (Kurzwahl mit Präsenzstatus) zu konfigurieren muss mit der rechten Maustaste auf eine Taste geklickt werden und "bearbeiten" ausgewählt werden:

z2JwXuHuHaah5ut_01_07_2021_10_15_41.png

Es öffnet sich nun folgender Dialog:

lkyBy2I5JLjwdDR_01_07_2021_10_15_41.png

Wenn es sich bei der Taste um eine Interne Rufnummer handelt kann die "Monitor-LED" konfiguriert werden. Dazu muss folgende Konfiguration geöffnet werden:

Huk9jxPVZyG58TI_01_07_2021_10_15_41.png

Wählen Sie unter SIP SoftPhone einen freien Monitor aus:

n94FiBelf6A3vA2_01_07_2021_10_15_41.png

Als nächstes muss die interne Rufnummer eingegeben werden. Per Klick auf "Test" kann geprüft werden ob die Verbindung funktioniert

ARu2faho03sLDlh_01_07_2021_10_21_40.png

l3g1IT0TH38kz2j_01_07_2021_10_21_40.png

Wenn noch keine SIP-Registrierungsdaten eingetragen sind, müssen diese zuvor eingetragen werden. Hier finden Sie die Angaben zum Provider Peoplefone:

4hOkTlkyucN9v9D_01_07_2021_10_21_40.png

DuBQAkBRutdY3mp_01_07_2021_10_21_40.png

Revision #1

Created 2024-03-17 11:06:31 UTC by Ralph Niederer

Updated 2024-03-17 11:06:51 UTC by Ralph Niederer